



Ø 18 (2x)  
För M16

1150<sup>0</sup><sub>-4</sub>

245 ±1

30

Förstärkningsrör 100254

Distansplåt (3x) 100258

520

Fästes med 2 gängjärn.

Luckan spännes fast med valfri hasp.

Tätas runt om med gummilist.

M16 borrar & gängas i H-balken på grävmaskinen.

Förstärkningsrör 100254



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.  
SURFACE FINISH: Ra=7  
GENERAL TOLERANCES: SS-ISO 2768-mk  
DEBUR AND BREAK SHARP EDGES

	NAME	SIGNATURE	DATE	MATERIAL:
DRAWN	MAS		2009-11-30	Stål
CHK'D	CS		2009-11-30	PAIN T COLOR:
MFG	MO		2009-11-30	Black

ARTICLE:  
100250-EC240  
TITLE:  
**Verktogsåda med lock  
FÖR GRÄVMASKIN EC240.**

NOTE:  
WEIGHT:  
128.1 [kg]

DWG NO.  
**100270-EC240**  
SCALE:1:8  
DO NOT SCALE DRAWING  
A3  
REVISION:  
3  
SHEET 1 OF 1